

Especificaciones U2 Smart

Pantalla	LCD de 3.5" a color con retroiluminación LED
Dispositivo de Entrada	Mando a distancia IR de bolsillo
Tecnología de Impresión	Inyección térmica
Indicadores LED	Alarma, Nivel bajo de tinta, Estado de Impresión, Encendido, Control remoto On/Off
Idiomas Disponibles	Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Español, Chino tradicional y simplificado, Turco, Húngaro, Eslovaco, Checo, Sueco, Rumano, Serbio, Búlgaro, Polaco y vietnamita.
Sensor	Fotocélula interna
Encoder	Externo
Orientación de Montaje	Horizontal y vertical hacia abajo
Máxima Resolución de Impresión	400(h) x 600(v) dpi calidad de impresión depende de la resolución y velocidad
Máxima Velocidad de Impresión	60.96 metros/minutos a 300 dpi
Máxima Distancia de Impresión	6mm de las boquillas a la superficie
Altura de Impresión	Hasta 12.7mm (0.5"). Tamaño de fuente seleccionables de 1.0mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.7mm, 3.6mm,4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.4mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12.7mm
Elementos Imprimibles	Texto, Cadenas, logo, fecha/hora, fecha de caducidad, código de turno, contador, código de lote-caja
Códigos de Barra	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-128, PDF417, Data Matrix,QR Code,DUN-14, GS1 Datamatrix, GS1 DataBar, GS1 DataBar EXP, GS1 QR CODE, UPCA,UPCE, EAN-13, EAN-14, EAN-8, Codabar, Aztec Code,INTER25, CODEBAR, Code-39
Capacidad de Almacenamiento	Hasta 999 mensajes
Interfaz de Datos	RS-485, RS232, USB, Wi-Fi & Ethernet
Alimentación Eléctrica	AC 100V~240V, 50/60Hz
Dimensiones	114 (L) x 76 (A) x 60 (Al) mm
Peso	0.49kg (1.08 lbs) - excluido cartucho y soportes de montaje
Accesorios Estándares	Soportes, adaptador, USB, control remoto
Accesorios Opcionales	300 & 400 dpi Encoder kit, Fotocélula kit, Wi-Fi dongle, Ethernet dongle, Soportes U2 Plus, convertidor RS-485 a USB, Kit alarma, estabilizador de Hora
PC software	Message Pro II, Net Commander
Protocolo	ANSER U2 Net Protocolo



ANSER



La U2-Smart ofrece la solución más efectiva en costo con portfolio exclusivo de tintas para aplicaciones de codificación porosa & semi porosa.

Tamaño Compacto Con Pantalla LCD De 3.5 Pulgada

Se destaca por una pantalla más grande para ofrecer una mejor experiencia de usuario, mientras tanto, manteniendo su tamaño compacto para instalación fácil y sin problemas.

Cero Mantenimiento

El diseño de cartucho reduce servicios innecesarios de cabezal, es realmente cero mantenimientos bajando drásticamente su costo total de propiedad.

Control Remoto De Tamaño Bolsillo

Control remoto útil y compacto con diseño fácil de entender para su operación

Interfaz Usuario Fácil De Usar & Tablero Inteligente

Interfaz usuario sencillo y elegante para operación fácil.
El diseño de tablero inteligente monitorea el estado de impresora y ofrece notificación en tiempo real de sistema.

Diseño Con Cubierta De Polvo

Ayudar para proteger el cartucho de ser dañado en ambientes polvorientos

USB 2.0 Compatible

Funciones múltiples incluyen actualización de software, respaldo de datos y operación independiente de teclado USB.

Diseño De Mecanismo Antichoque

El diseño de mecanismo antichoque mitiga el daño inesperado para su impresora con diseño único de protección de ANSER

Identificación Automática De Tinta

Identifica automáticamente y selecciona el parámetro apropiado de disparo para asegurar la mejor calidad de impresión.

Código De Barra De Alta Legibilidad

Capaz de imprimir código de barra 1D/2D, incluyendo EAN 128, código 128, código 39, data metrix, código QR, etc.

U2 smart™





Sustratos Principales

Cartón | **Papel barnizado** | **Madera** | **Cascara de huevo**









